



www.elf-led.com.ua

Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 126, БЦ «ВЕСТА»
тел. моб. (067) 467-94-20

E-MAIL для РОЗРАХУНКУ ВИБІСКИ: wrs@wrsdigital.com.ua

Діє від 29.12.2025





1 у.е.=1 \$

НОВИНКА

Гнучка стрічка NEON2 ELF (силікон) 6мм та 8мм

НОВИНКА

Гарантія 1 рік

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різі, мм	Кіл-сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживання Вт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
Гнучка стрічка NEON2 ELF (силікон) 6мм та 8 мм 12В, довжина в котушці 50 м								
	Білий (6500К)		Кольоровий фільтр	6*8	Від 0 до +40			1.20
	Теплий Білий							
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)			8*9				1.30
	Червоний (624±3)							
	Синій (467±3)							
	Рожевий (498±3)							
	Блакитний (485±3)							
Світлодіодна S-подібна стрічка ELF для 6мм та 8 мм 12В, довжина в катушках 10 м								
	Білий (6500) та (10000К)		S-подібна стрічка	10000*7*2	Від 0 до +40	8.0	IP23	1.30
	Теплий Білий							
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
	Синій (467±3)							
	Рожевий (498±3)							
	Блакитний (485±3)							
Фурнітура для NEON2 ELF 6мм та 8 мм								
	Фреза для виготовлення паза під S-подібну стрічку для NEON2 ELF, д.6 мм та 8мм							48.00
	Круглий та кутовий інструмент для формування Neon2 ELF							18.00

Відрізний товар – обміну та поверненню не підлягає!

НОВИНКА**Вуличний силіконовий гнучкий світловий шнур *ELF NEON LINE*****НОВИНКА****продається кратно – 1 метру****Гарантія 1 рік**

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різу, мм	Кіл-сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживання Вт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
ELF-NeonLine - 4 - side P13 10 мм БОКОВИЙ ВИГИН 12В 100 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 50 м								
	Білий (6500К)	10 	(smd2835) 	4*8 	Від 0 до +40	10.0	IP67	3.40
	Теплий Білий (2700К)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
	Рожевий (498±3)							
	Блакитний (485±3)							
Синій (467±3)								
ELF-NeonLine - 6 – 8 - 10 - side P13 10 мм БОКОВИЙ ВИГИН 12В 100 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 50 м								
	Білий (6500К)	10 	(smd2835) 	6*12	Від 0 до +40	10.0	IP67	3.50
	Теплий Білий (2700К)							
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
Синій (467±3)								
	Білий (6500К)	10 	(smd2835) 	8*16	Від 0 до +40	10.0	IP67	3.90
	Теплий Білий (2700К)							
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
Синій (467±3)								
	Білий (6500К)	10 	(smd2835) 	10*10	Від 0 до +40	10.0	IP67	4.20
	Теплий Білий (2700К)							
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
Синій (467±3)								
	RGB	25	(smd4040)	8*16	Від 0 до + 40	10	IP67	7.50
Фурнітура	Кліпса монтажна П-образна (скоба)							0.10
ELF-NeonLine - 10 - side P13 10 мм ФРОНТАЛЬНИЙ ВИГИН 12В 100 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 50 м								
	Білий (6500К)	10 	(smd2835)	10*10	Від 0 до +40	10.0	IP67	4.20
	Теплий Білий (2700К)							
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
	Блакитний (485±3)							
Фурнітура	Кліпса монтажна П-образна (скоба)							0.10

Відрізний товар – обміну та поверненню не підлягає!

Вуличний гнучкий світловий шнур **ELF NEON LINE**

продається цілими котушками


Гарантія 1 рік

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різу, мм	Вага, г	Кіл-сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживання Вт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
ELF- NeonLine -14 - front ФРОНТАЛЬНИЙ ВИГИН 12В 120 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 10 м									
	Білий (6500К)	25	2200± 10%	1 / 10	10000*15*13	Від -25 до +50	12	IP68	11.40
Фурнітура	Кліпса монтажна П-образна (скоба)								0.10
	Заглушка силіконова торцева з отвором та Заглушка силіконова торцева глуха								0.10
ELF-NeonLine -11 - side RGB БОКОВИЙ ВИГИН 12В 120 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 5 м									
	RGB	42	1400± 10%	1/5	5000*12*20	Від -25 до +50	12	IP68	13.0
Фурнітура	Кліпса монтажна П-образна (скоба)								0.12
	Заглушка силіконова торцева з отвором та Заглушка силіконова торцева глуха								0.10
ELF-NeonLine - 8 - side БОКОВИЙ ВИГИН 12В 120 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 5 м									
	Червоний(624±3)	25	1400± 10%	1/5	5000*8*20	Від -25 до +50	12	IP68	10.0
	Зелений (523±3)								
Фурнітура	Кліпса монтажна П-образна (скоба)								0.10
	Заглушка силіконова торцева з отвором та Заглушка силіконова торцева глуха								0.10

ПВХ інтер'єрний гнучкий світловий шнур **ELF NEON LINE**

продається кратно – 1 метру

Гарантія 1 рік

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різу, мм	Кіл-сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживання Вт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
ELF-NeonLine - 6 – 8 - side P13 10 мм БОКОВИЙ ВИГИН 12В 100 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 50 м								
	Білий (6500К)		1/5	6*12	Від 0 до +40	10.0	IP20	3.10
	Теплий Білий (2700К)			8*16				
	Жовтий (589±3)							
	Зелений (523±3)							
	Червоний (624±3)							
	Рожевий (498±3)							
	Блакитний (485±3)							
	Синій (467±3)							
Фурнітура	Заглушка силіконова торцева глуха							0.09

Силіконовий інтер'єрний гнучкий світловий шнур **ELF NEON LINE**

продається цілими котушками

Гарантія 1 рік

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різу, мм	Вага, г	Кіл-сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживанняВт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
ELF-NeonLine - 5 - side P13 - 25 мм БОКОВИЙ ВИГИН 12В 120 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 5 м АКЦІЯ									
	Синій (467±3)	25	550 ±10%	1/5	5000*5*12	Від 0 до +40	9.6	IP20	2.70
	Червоний (624±3)								
	Жовтий (589±3)								
	Рожевий (498±3)								
	Помаранчевий (592±3)								
	Пурпурний (549±3)								
Фурнітура	Заглушка силіконова торцева глуха								0.09

ПВХ інтер'єрний гнучкий світловий шнур **ELF NEON LINE**

продається кратно – 1 метру

Гарантія 1 рік

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різу, мм	Вага, г	Кіл-сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживання Вт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
ELF-NeonLine - 6 та 8 - side P13 - 25мм БОКОВИЙ ВИГИН 12В 120 діодів на метр (smd 2835), довжина в котушці 50 м АКЦІЯ									
	Білий (6500К)	25		1/5	6*12	Від 0 до +40	10.0	IP20	2.80
	Теплий Білий (2700К)								
	Синій (467±3)								
	Червоний (624±3)								
	Жовтий (589±3)								
	Зелений (523±3)								
	Рожевий (498±3)				8*16				3.10
	Блакитний (485±3)								
	Пурпурний (549±3)								
Помаранчевий (592±3)									
Фурнітура	Заглушка силіконова торцева глуха								0.09

Відрізний товар – обміну та поверненню не підлягає!

РОЗПРОДАЖ Гнучкий світловий шнур **ELF NEON LINE**

продається цілими котушками

Гарантія 1 рік

Зовнішній вигляд	Колір (довжина хвилі, нм/Кельвін)	Кратність різу, мм	Вага, г	Кіл -сть / макс.довж. стрічки в ланцюзі	Розмір, мм (д*ш*в)	Температура експлуатації, градуси С	Потужність споживання Вт/м	Ступінь захисту	Ціна, у.е./м
ELF- NeonLine -14 - front ФРОНТАЛЬНИЙ ВИГИН 12В 120 (smd 2835), довжина в котушці 10 м									
	Синій (467±3)	25	2200± 10%	1 / 10	10000*15*13	Від -25 до +50	12	IP68	5.7
	Жовтий (589±3)								
	Пурпурний								
	Рожевий (610±3)								
	Помаранчевий (610±3)								
Фурнітура	<i>Кліпса монтажна П-образна (скоба)</i>								<i>0.10</i>
	<i>Заглушка силіконова торцева з отвором</i>								<i>0.10</i>
	<i>Заглушка силіконова торцева глуха</i>								<i>0.10</i>
ELF-NeonLine - 11 - side БОКОВИЙ ВИГИН 12В 120 (smd 2835), довжина в котушці 5 м									
	Помаранчевий (610±3)	25	1400± 10%	1/5	5000*12*20	Від -25 до +50	12	IP68	7.0
	Червоний (624±3)								
	Жовтий (589±3)								
Фурнітура	<i>Кліпса монтажна П-образна (скоба)</i>								<i>0.12</i>
	<i>Заглушка силіконова торцева з отвором</i>								<i>0.10</i>
	<i>Заглушка силіконова торцева глуха</i>								<i>0.10</i>
ELF-NeonLine - 8 - side БОКОВИЙ ВИГИН 12В 120 (smd 2835), довжина в котушці 5 м									
	Помаранчевий (610±3)	25	1400± 10%	1/5	5000*8*20	Від -25 до +50	12	IP68	5.75
	Рожевий (610±3)								
	Синій (467±3)								
	<i>Кліпса монтажна П-образна (скоба)</i>								
<i>Заглушка силіконова торцева з отвором</i>								<i>0.10</i>	
<i>Заглушка силіконова торцева глуха</i>								<i>0.10</i>	