



[www.elf-led.com.ua](http://www.elf-led.com.ua)

Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 126, БЦ «ВЕСТА»

тел. моб. (067) 467-94-20

**E-MAIL ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИБІСКИ:** [wrs@wrsdigital.com.ua](mailto:wrs@wrsdigital.com.ua)

Діє від 22.04.2026

1 у.е.=1 \$











### Рекомендована глибина установки світлодіодних модулів

Найменування модуля	Світловий потік, лм	Потужність, Вт	Модулі в вланцюзі	Глибина, мм																			
				30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	190	210	230	>250	
NOVA 1smd	61	0.36	50				v	v	v	v	v												
NOVA 2smd	122	0.72	20					v	v	v	v	v	v	v									
NOVA 3smd	184	1.08	10							v	v	v	v	v	v	v	v	v					
NOVA 4smd	245	1.44	10								v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
AURA 1smd	61	0.36	40	v	v	v	v	v	v	v	v												
SOL+micro 1smd	36	0.23	20	v	v	v	v	v															
SOL+micro 2smd	80	0.50	20		v	v	v	v	v	v													
2 SMD Ultra glue	12	0.20	20		v	v	v	v	v														
2 SMD Ultra II	18	0.24	20		v	v	v	v	v														
1 SMD SOL+DOT	37	0.24	50	v	v	v	v	v	v														
VIVO+ I/Теплий + I	45	0.55	20	v	v	v	v	v	v														
1 SMD SOL+/Vivo 1	70/50	0.47/0.35	20				v	v	v	v	v												
2 SMD SOL+/Vivo 2	140/100	0.93/0.70	20							v	v	v	v	v	v								
3 SMD SOL+/Vivo 3	210/150	1.46/1/05	20								v	v	v	v	v	v	v						
4 SMD SOL+	280	1.91	20												v	v	v	v	v	v	v	v	v
Twins STD 2smd	72	0.72	20			v	v	v	v	v	v												
PRO STD 3smd	110	1.06	20							v	v	v	v	v	v								
EDGE-130	130	1.4	30	При монтажі max. відстань один напроти одного – 1,2 м.																			
EDGE-200	200	2.5	20	При монтажі max. відстань один напроти одного – 1,5 м.																			
EDGE-240	240	2.8	20	При монтажі max. відстань один напроти одного – 2,0 м.																			



## МОДУЛІ 12 Вольт






Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$
<b>Модулі на 1 smd – характеристики кольорових модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a></b>					
<b>Гарантія 5 років</b>					
<b><u>NOVA 1</u></b> Білий (7000-8000К) 1 smd 2835, мц. 150 мм, кут 175° 26.1*16*11.4 Від 60 до 100 мм	61 Лм  0.36 Вт.  <b>0.32 \$</b>	<b><u>VIVO 1</u></b> Білий (7000-7500К) 1 smd 2835 мц. 140 мм, кут 170 ° 34.5*17.0*7.5 від 60 до 100 мм	50 лм  0.35 Вт.  <b>0.36 \$</b>	<b><u>SOL+1</u></b> Білий(7000-8000К) 1 smd 2835 мц. 150 мм, кут 170 ° 34.5*17.0*7.6 від 60 до 100 мм	70 лм  0.47 Вт.  <b>0.36 \$</b>
<b>Модулі на 2 smd - характеристики кольорових модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a></b>					
<b>Гарантія 5 років</b>					
<b><u>NOVA 2</u></b> Білий (7000-8000К) 2 smd 2835, мц. 200 мм, кут 175° 50.1*16*11.2 Від 70 до 130 мм	122 лм  0.72 Вт.  <b>0.50 \$</b>	<b><u>VIVO 2</u></b> Білий (7000-7500К) 2 smd 2835 мц. 200 мм, кут 170 ° 53*17.0*7.5 від 80 до 130 мм	100 лм  0.7 Вт.  <b>0.50 \$</b>	<b><u>SOL+2</u></b> Білий(7000-8000К) 2 smd 2835 мц. 210 мм, кут 170 ° 48.5*17.7*9.5 від 80 до 130 мм	140 лм  0.93 Вт.  <b>0.51 \$</b>
<b>Модулі на 3 smd - характеристики кольорових модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a></b>					
<b>Гарантія 5 років</b>					
<b><u>NOVA 3</u></b> Білий (7000-8000К) 3 smd 2835, мц. 250 мм, кут 175° 74.1*16*11.2 Від 80 до 170 мм	184 лм  1.08 Вт.  <b>0.68 \$</b>	<b><u>VIVO 3</u></b> Білий (7000-7500К) 3 smd 2835 мц. 250 мм, кут 170 ° 72*17.0*7.5 від 90 до 160 мм	150 лм  1.05 Вт.  <b>0.74 \$</b>	<b><u>SOL+3</u></b> Білий(7000-8000К) 3 smd 2835 мц. 250 мм, кут 170 ° 71.5*17.7*9.5 від 100 до 170 мм	210 лм  1.46 Вт.  <b>0.69 \$</b>
<b>Модулі на 4 smd - характеристики модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a></b>					
<b>Гарантія 5 років</b>					
<b><u>NOVA 4</u></b> Білий (7000-8000К) 4 smd 2835, мц. 200 мм, кут 175° 44.4*38*11.4 Від 90 до 250 мм	245 лм  1.44 Вт.  <b>0.90 \$</b>				

Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$
<b>Модулі на 1 smd - характеристики кольорових модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a> <span style="float: right;">Гарантія 5 років</span></b>							
<b>SOL + micro 1</b> Білий (7000-8000К) 1 smd 2835, мц. 40 мм, кут 140° 13.3*6.4*7.8 Від 30 до 70 мм 	36 лм 0.23 Вт. <b>0.32 \$</b>	<b>SOL+DOT</b> Білий (7000-7500К) 1 smd 2835, мц. 70 мм, кут 170*130° 16*8.5*8.0 Від 30 до 80 мм 	37 лм 0.24 Вт. <b>0.35 \$</b>	<b>AURA</b> Білий (7000-8000К) 1 smd 2835, мц. 100 мм, кут 165° 31.5*18.8*8.6 Від 30 до 100 мм 	61 лм 0.36 Вт. <b>0.35 \$</b>	<b>VIVO+ I</b> Білий (6000-6500К) 1 smd 2835, мц. 130 мм, кут 170° 26.0*14.2*10.5 Від 30 до 80 мм 	45 лм 0.55 Вт. <b>0.33 \$</b>
<b>Модулі на 2 smd- характеристики кольорових модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a> <span style="float: right;">Гарантія 3 роки</span></b>							
<b>SOL + micro 2</b> <span style="color: red;">Гарантія 5 років</span> Білий (7000-8000К) 2 smd 2835, мц. 70 мм, кут 140° 26.2*8.3*8.0 Від 40 до 90 мм 	80 лм 0.50 Вт. <b>0.36 \$</b>	<b>Ultra II Injection</b> Білий (6500-7200К) 2 smd 2835, мц. 60 мм, кут 120° 30.0*7.0*4.0 Від 40 до 80 мм 	18 лм 0.24 Вт. <b>0.27 \$</b>	<b>Ultra glue</b> Білий (6000К) 2 smd 2835, мц. 60 мм, кут 120° 26.0*7.0*4.0 Від 40 до 80 мм 	12 лм 0.20 Вт. <b>0.20 \$</b>		
<b>Модулі на 2 smd</b>				<b>Модулі на 3 smd - характеристики модулів на сайті <a href="http://elf-led.com.ua">elf-led.com.ua</a> <span style="float: right;">Гарантія 3 роки</span></b>			
<b>TWINS STD</b> Білий (6000-7000К) 2 smd 2835, мц. 150 мм, кут 160° 45.0*14.0*8.0 Від 50 до 100 мм 	72 лм 0.72 Вт. <b>0.27 \$</b>	<b>PRO STD</b> Білий (6000-7000К) 3 smd 2835, мц. 150 мм, кут 160° 68.0*16.0*6.0 Від 80 до 140 мм 	113 лм 1.06 Вт. <b>0.24 \$</b>	<b>RGB</b> 3 smd 5050, мц. 140 мм, кут 120° 91.0*14.0*4.5 Від 70 до 140 мм 	30 лм 0.72 Вт. <b>0.44 \$</b>		



## ТОРЦЕВІ МОДУЛІ 12 Вольт

Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$
<b>МОДУЛІ <i>ELF</i> ТОРЦЕВІ для підсвідчування двосторонніх лайтбоксів <span style="color: blue;">Не працюють в динаміці</span> <span style="float: right;">Гарантія 5 років</span></b>					
<b>EDGE-130</b> Білий (7000К) 1 (smd 3535) лінза Френеля мц. 130 мм, кут 18°*50° 45.0*25.5*11.8 Від 100 до 200 мм 	130 лм 1.4 Вт. <b>1.02 \$</b>	<b>EDGE-200</b> Білий (7000К) 1 (smd 3030) лінза Френеля мц. 150 мм, кут 18°*40° 35.0*28.0*13.0 Від 120 до 300 мм 	200 лм 2.5 Вт. <b>1.20 \$</b>	<b>EDGE-240</b> Білий (7000К) 1 (smd 3535) лінза Френеля мц. 200 мм, кут 15°*50° 72.0*34.0*18.4 Від 120 до 300 мм 	240 лм 2.8 Вт. <b>2.50 \$</b>

## СТРІЧКИ 12 Вольт

Назва та характеристики	Лм, Вт, \$ бух/м.	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$ бух/м.	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$ бух/м.	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$ бух/м.
Світлодіодна стрічка <b>ELF 300 SMD (2835)</b> , скотч 3М продається бухтами по 5 м. <b>Гарантія 1 рік</b>				<b>ELF 300 SMD 2835 Germes SLIM</b>			
<b>Стрічка біла (6500K)</b> 60 (smd 2835) кратність різку 50 мм кут 120° 5000*8*2 <b>IP33</b> 	530 лм.  7.2 Вт.  <b>6.5\$/1.3\$</b>	<b>Стрічка тепла біла (2800 -3300K)</b> 60 (smd 2835) кратність різку 50 мм кут 120° 5000*8*2 <b>IP33</b> 	510  6.0  <b>9.5\$/1.9\$</b>	<b>Стрічка ZigZag біла (6500-7000K)</b> 60 (smd 2835) кратність різку 50 мм кут 120° 5000*6*2 <b>IP20</b> 	600 лм.  7.2 Вт.  9.0\$/1.8\$	<b>Стрічка біла Germes (6000-7000K)</b> 60 (smd 2835) кратність різку 25 мм кут 120° 5000*8*2 <b>IP64</b> 	600 лм.  6.0 Вт.  <b>6.50\$/1.3\$</b>
Світлодіодна стрічка <b>ELF 600 SMD (2835)</b> , скотч 3М продається бухтами по 5 м. <b>Гарантія 1 рік</b>				<b>ELF 600 SMD 2835 Germes SLIM</b>			
<b>Стрічка біла (6500-7000K)</b> 120 (smd 2835) кратність різку 25 мм кут 120° 5000*8*2 <b>IP33</b> 	1020 лм.  9.6 Вт.  <b>14.5\$/2.9\$</b>	<b>Стрічка тепла біла (3000-3500K)</b> 120 (smd 2835) кратність різку 25 мм кут 120° 5000*8*2 <b>IP33</b> 	1020 лм.  9.6 Вт.  <b>14.5\$/2.9\$</b>				


## ПІКСЕЛІ 12 Вольт

Назва та характеристики	Лм, Вт, \$	Назва та характеристики	Лм, Вт, \$
Система світлодіодів <b>ELF PIXEL, 5 мм</b> , 12В лінза прозора <b>Гарантія 1 рік</b>		Система світлодіодів <b>ELF PIXEL, 8 мм</b> , 12В лінза прозора <b>Гарантія 1 рік</b>	
<b>Білий (6000K)</b> Ø лінзи – 5мм Ø отвору для кріплення – 9 мм мц. 90 мм 8 *8 *12 мм струм споживання мА/шт. 12.5 тип світлодіода DIP <b>IP64</b> 	5.6 лм.  0.15 Вт.  <b>0.12 \$</b>	<b>Білий (6000K)</b> Ø лінзи – 8 мм Ø отвору для кріплення – 12 мм мц. 100 мм 11 *11 *12 мм струм споживання мА/шт. 12.5 тип світлодіода DIP <b>IP64</b> 	5.6 лм.  0.15 Вт.  <b>0.14 \$</b>


## НОВИНКА

### Блоки живлення **ELF** 12 Вольт – за ПРИВАБЛИВОЮ ЦІНОЮ

Потужність, Вт	Зовнішній вигляд	Вихід. струм А	Розміри, мм (д*ш*в)	Вага	Ціна \$/шт
<b>Блоки живлення <i>ELF</i>, пластиківі 12 Вольт IP66</b>					<b>Гарантія 1 рік</b>
20		1.67	122*35*26	151	5.20
36		3.0	151*40*30	237	6.20
60		5.0	162*43*32	335	8.70
100		8.33	190*62*38	728	12.90

Потужність, Вт	Зовнішній вигляд	Вихід. струм А	Розміри, мм (д*ш*в)	Вага	Ціна \$/шт
<b>Блоки живлення <i>ELF</i>, герметичні 12 Вольт IP67</b>					<b>Гарантія 1 рік</b>
40		3.33	222*30*20	237	6.90
60		5.0	160*42*30	301	9.50
80		6.67	210*42*30	406	12.0
100		8.33	210*42*30	418	15.0
150		12.5	280*42*30	569	20.40
200		16.67	224*80*31	954	24.80
250		20.8	274*80*31	1182	27.80

## Прожектори світлодіодні **ELF**

Потужність спожив., Вт/шт	Зовнішній вигляд	Кут світл. потоку	Вхідна напруга, В	Розміри, мм	Яскравість світлов. потоку, Лм	Ступінь захисту	Ціна, у.е./шт
Прожектор світлодіодний вуличний <b>ELF SLIM</b> <b>чорний корпус</b> <span style="float: right;">Гарантія 1 рік</span>							
10		120°	220-240	85*80*24	600	IP65	3.00
20				95*85*24	1200		3.50
30				124*118*24	1680		4.00
50				146*132*24	3000		5.00

## БЛОКИ живлення **ELF 12 Вольт**


Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.	Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.
Блоки живлення <b>ELF</b> , герметичний 12 Вольт <b>IP68</b> <span style="float: right;">Гарантія 5 років</span>   Блоки живлення <b>ELF</b> , герметичний 12 Вольт <b>Slim IP68</b> <span style="float: right;">Гарантія 2 роки</span>							
60 / 5.0		197*71.5*38 / 890 г.	24.4	40 / 3.4		190*35*18 / 210 г.	9.80
100 / 8.33		197*71.5*38 / 1030 г.	27.0	60 / 5.0		190*35*18 / 210 г.	12.00
150 / 12.5		229*71.5*38 / 1170 г.	33.0	100 / 8.33		236*57*18 / 440 г.	21.50
200 / 16.7		255*71.5*38 / 1510 г.	46.0	150 / 12.5		268*57*18 / 500 г.	27.50
300 (270) / 22.5		294*71.5*38 / 1810 г.	60.0	240 / 20.0		320*57*18 / 630 г.	33.00
				300 / 25.0		258*83*35 / 1300 г.	46.00

Потужність, Вт	Зовнішній вигляд	Вихід. струм А	Розміри, мм (д*ш*в)	Вага	Ціна \$/шт
Блоки живлення <b>ELF</b> , герметичний 12 Вольт <b>IP67</b> <span style="float: right;">Гарантія 2 роки</span>					
20 СОМРАСТ		1.67	162*25.5*25	150	5.90
30 СОМРАСТ		2.5	183*29*20	200	6.50
40 СОМРАСТ		3.4	148*40*23	340	8.80
60 СОМРАСТ		5	179*40*30	400	11.70
80 СОМРАСТ		6.67	179*40*30	400	16.00
100 СОМРАСТ		8.4	202*56*28	700	20.60
150 СОМРАСТ		12.5	202*66*33	770	26.80
200		16.7	235*67*33	1350	36.60
275		22.9	280*75*35	1300	43.00
300		25.0	230*61*38	1000	43.00
400 (кулер)		33.3	190*115*55	470	27.80

Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.	Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.
Блоки живлення <b>ELF</b> в пластику 12 Вольт <b>IP67</b> <b>Гарантія 2 роки</b>				Блоки живлення <b>MEAN WELL</b> 12 Вольт <b>IP67</b> <b>Гарантія 2 роки</b>			
15 ELF plastic / 1.25		162*29*21 / 155 г.	<b>5.56</b>	18 MEAN WELL LPH-18		140*30*22 / 175 г.	<b>8.0</b>
36 ELF plastic / 3.0		148*40*30 / 280 г.	<b>8.35</b>	35 MEAN WELL LPV-35		148*40*30 / 340 г.	<b>13.0</b>
60 ELF plastic / 5.0		166*42*34 / 360 г.	<b>11.2</b>	60 MEAN WELL LPV-60		162.5*42.5*32 / 400 г.	<b>17.8</b>
100 ELF plastic / 8.33		190*52*37 / 8.33 г.	<b>16.0</b>	100 MEAN WELL LPV-100 150 MEAN WELL XLG		190*52*37 / 630 г. 180*63*35.5 / 740 г.	<b>28.0</b> <b>36.5</b>

Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.	Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.
Блоки живлення <b>ELF</b> , 12 В. <b>установка клемми вниз IP 33</b> <b>Гарантія 2 р.</b>				Блоки живлення <b>ELF</b> інтер'єрні 12 В. <b>IP 20</b> <b>Гарантія 1 рік</b>			
60 / 5.0		175*77*45 / 252 г.	<b>8.5</b>	36 / 3.0		85*58*35 / 160 г.	<b>6.80</b>
100 (кулер) / 8.33		186*120*56 / 400 г.	<b>9.5</b>	60 / 5.0		110*80*35 / 250 г.	<b>8.50</b>
150 (кулер) / 12.5		186*120*56 / 400 г.	<b>10.5</b>	100 / 8.33		160*100*45 / 360 г.	<b>12.7</b>
200 (кулер) / 16.7		186*120*56 / 440 г.	<b>12.3</b>	150 / 12.5		200*100*45 / 400 г.	<b>13.2</b>
250 (кулер) / 20.8		186*120*56 / 480 г.	<b>14.0</b>	200 / 16.7		200*110*50 / 420 г.	<b>17.3</b>
400 (кулер) / 33.3		187*115*62 / 700 г.	<b>27.0</b>	250 / 20.8 350 (кулер) / 29.2		200*110*50 / 520 г. 223*69*40 / 460 г.	<b>18.5</b> <b>23.80</b>

### Блоки живлення **ELF 24 Вольта**

Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.	Потужність, Вт Вихід. струм А	Зовнішній вигляд	Розміри, мм (д*ш*в) Вага	Ціна \$/шт.
Блоки живлення <b>ELF</b> герметичні, <b>24 Вольт</b> <b>Гарантія 2 роки</b>				Блоки живлення <b>ELF</b> інтер'єрні, <b>24 Вольт</b> <b>Гарантія 1 рік</b>			
60 / 2.5		195*55*20 / 340 г.	<b>17.30</b>	60 / 2.5		110*77*35 / 240 г.	<b>9.30</b>
100 (96) / 4.0		240*55*20 / 450 г.	<b>22.00</b>	100 / 4.16		130*98*40 / 360 г.	<b>13.75</b>
150 / 6.25		270*55*20 / 520 г.	<b>29.00</b>	150 / 6.25		160*98*42 / 440 г.	<b>16.50</b>